



A sheet metal cover is required:
 -for corniches (StoDeco line) from 150 mm projection
 -at window sills from 300 mm projection
 -in areas without slope in horizontal applications
 We always recommend for horizontal surfaces in the shape
 a slope of 3-5 degrees. We change the profile for you, if you wish.

Eine Blechabdeckung wird benötigt:
 - bei Gurtgesimsen (z.B.: StoDeco Line) ab 150 mm Ausladung
 - bei Fensterbänken ab 300 mm Ausladung
 - bei Flächen ohne Gefälle im horizontalen Einsatzbereich
 Für horizontale Flächen in der Kontur wird immer ein Gefälle
 von 3-5 Grad empfohlen.
 Gerne ändern wir das Profil auf Ihren Wunsch ab.

Profilbezeichnung: PV-1000-153n		Gewicht: ca. 2,21 kg/lfm	
Alle Maße und Mengen sind bauseits verantwortlich zu prüfen!			
Bearbeitungsstatus: in Bearbeitung			
Zusätzliche mechanische Befestigung ist nötig! JA <input type="checkbox"/> NEIN <input checked="" type="checkbox"/>			
VR: 20 lfm	(Zeichnungsnummer)	Objektprofil StoDeco Line,	
VB: Mustermann	PV-1000-153n	Menge: 20 lfm	Normlänge: 2400 MM
Blatt 1	Name	Datum	Maßeinheit: mm
Anz. 1	Eckl	10.01.18	Freigabe zur Produktion:
			erteilt am: erteilt durch:
			(Identnummer)