



Legende:

- Dübelsetzpunkt
- Kleblinaht intern

A sheet metal cover is required:

- for corniches (StoDeco line) from 150 mm projection
  - at window sills from 300 mm projection
  - in areas without slope in horizontal applications
- We always recommend for horizontal surfaces in the shape a slope of 3-5 degrees. We change the profile for you, if you wish.

Eine Blechabdeckung wird benötigt:

- bei Gurtgesimsen (z.B.: StoDeco Line) ab 150 mm Ausladung
  - bei Fensterbänken ab 300 mm Ausladung
  - bei Flächen ohne Gefälle im horizontalen Einsatzbereich
- Für horizontale Flächen in der Kontur wird immer ein Gefälle von 3-5 Grad empfohlen.

Gerne ändern wir das Profil auf Ihren Wunsch ab.

Profilbezeichnung: PV-1000-304n		Gewicht: ca. 24,19 kg/Stck	
Alle Maße und Mengen sind bauseits verantwortlich zu prüfen!			
Bearbeitungsstatus: in Bearbeitung			
Zusätzliche mechanische Befestigung ist nötig! JA <input checked="" type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>			
VR: 10 Stck (Zeichnungsnummer)		Objektprofil StoDeco Element LG	
VB: Mustermann PV-1000-304n		Menge: 10 Stck Normlänge: 2400 MM	
Blatt 1	Name	Datum	Maßstab:
Anz. 1	Eckl	10.01.18	(D:\osname\U\1702\DWG\ECWBBGS1.DWG)
Freigabe zur Produktion:			erteilt am:
			erteilt durch: