



A sheet metal cover is required:
 -for corniches (StoDeco line) from 150 mm projection
 -at window sills from 300 mm projection
 -in areas without slope in horizontal applications
 We always recommend for horizontal surfaces in the shape
 a slope of 3-5 degrees. We change the profile for you, if you wish.

Legende:

Dübelsetzpunkt 

Klebenaht intern 

Eine Blechabdeckung wird benötigt:

- bei Gurtgesimsen (z.B.: StoDeco Line) ab 150 mm Ausladung
 - bei Fensterbänken ab 300 mm Ausladung
 - bei Flächen ohne Gefälle im horizontalen Einsatzbereich
- Für horizontale Flächen in der Kontur wird immer ein Gefälle von 3-5 Grad empfohlen.

Gerne ändern wir das Profil auf Ihren Wunsch ab.

Profilbezeichnung: PV-6000-110

Alle Maße und Mengen sind bauseits verantwortlich zu prüfen!

Bearbeitungsstatus: Fertigungszeichnung

Zusätzliche mechanische Befestigung ist nötig! JA <input checked="" type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>		Gewicht: ca. 3,38	kg/lfm
VR:Ost VB:Mastermann	(Zeichnungsnummer) PV-6000-110	Objektprofil StoDeco Line, Menge: 20 lfm 2400x120x60 Normlänge: 2400 MM Maßeinheit: mm	
Blatt 1	Name Datum	erteilt am: <input type="text"/>	
Anz. 1	Eckl 12.01.18	erteilt durch: <input type="text"/>	
Freigabe (Dosname:U:201501PV-6000-110_0_1DWG)		zur Produktion: (Identnummer)	