



Gegebenenfalls sind Radien durch den Verarbeiter in Längsrichtung zum Profil glatt zu spachteln (polygone Oberfläche)! (Sto Armierungsputz)

Where necessary, radii should be levelled by the applicator in a longitudinal direction to the profile (Sto-RFP)! (polygons surface)

Legende:

Dübelsetzpunkt

Klebrnaht intern

Eine Blechabdeckung wird benötigt:

- bei Gurtgesimsen (z.B.: StoDeco Line) ab 150 mm Ausladung
- bei Fensterbänken ab 300 mm Ausladung
- bei Flächen ohne Gefälle im horizontalen Einsatzbereich

Für horizontale Flächen in der Kontur wird immer ein Gefälle von 3-5 Grad empfohlen.

Gerne ändern wir das Profil auf Ihren Wunsch ab.

A sheet metal cover is required:

- for corniches (StoDeco line) from 150 mm projection
- at window sills from 300 mm projection
- in areas without slope in horizontal applications

We always recommended for horizontal surfaces in the shape a slope of 3-5 degrees. We change the profile for you, if you wish.

Profilbezeichnung: PV-6000-123

Alle Maße und Mengen sind bauseitig verantwortlich zu prüfen!

Bearbeitungsstatus: Fertigungszeichnung

Zusätzliche mechanische Befestigung ist nötig! JA <input checked="" type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>		Gewicht: ca. 7,14 kg/lfm
VR:Ost (Zeichnungsnummer)	Objektprofil StoDeco Line,	
VB:Mustermann PV-6000-123	Menge: 20 lfm	Normlänge: 2400 MM
Blatt 1	Maßstab:	Maßeinheit: mm
Anz. 1	Erstellt am:	erteilt durch:
	(Dosname)U:201501PV-6000-123_0_1DWG	zur Produktion:
	(Identnummer)	