



Eine Blechabdeckung wird benötigt:

- bei Gurtgesimsen (z.B.: StoDeco Line) ab 150 mm Ausladung
  - bei Fensterbänken ab 300 mm Ausladung
  - bei Flächen ohne Gefälle im horizontalen Einsatzbereich
- Für horizontale Flächen in der Kontur wird immer ein Gefälle von 3-5 Grad empfohlen.

Gerne ändern wir das Profil auf Ihren Wunsch ab.

A sheet metal cover is required:

- for corniches (StoDeco line) from 150 mm projection
  - at window sills from 300 mm projection
  - in areas without slope in horizontal applications
- We always recommended for horizontal surfaces in the shape a slope of 3-5 degrees. We change the profile for you, if you wish.

Profilbezeichnung: PV-6000-339

Alle Maße und Mengen sind bauseits verantwortlich zu prüfen!

Bearbeitungsstatus: Fertigungszeichnung

Zusätzliche mechanische Befestigung ist nötig! JA <input checked="" type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>		Gewicht: ca. 0,98	kg/Stck
VR:Ost (Zeichnungsnummer)	Objektprofil StoDeco Element LG		
VB:Mustermann PV-6000-339	Menge: 4 Stck	Normlänge: 350	MM
Blatt 1	Name	Datum	Maßeinheit: mm
Anz. 1	Ebermayer	15.01.18	
Freigabe		erteilt am:	
(Dosname)U:201501PV-6000-339_0_1D		zur Produktion:	
(Identnummer)			